

Noodstroomverzorging 230VAC voor deurvergrendelingssysteem TVS

Het DICTATOR **deurvergrendelings-systeem** zorgt ervoor, dat deuren van vluchtroutes bij normale toestand veilig gesloten zijn, maar in geval van nood toch probleemloos geopend kunnen worden.

Omdat de vergrendeling door een elektrische deurvergrendeling resp. vergrendelingsmagneet gebeurt, is de vluchtdeur in geval van een stroomuitval niet meer vergrendeld omdat op deze manier de mogelijkheid bestaat veilig te kunnen vluchten. Na een stroomuitval moet het deurvergrendelingssysteem altijd bij de deur zelf opnieuw aktief te worden vergrendeld.

Om een niet met opzet ontstane ontgrendeling bij stroomuitval te vermijden, kunnen de deurterminals TT op een **externe 230VAC noodstroomvoorziening USV** worden aangesloten. DICTATOR biedt als standaard een UPS voor een overbruggingstijd van ca. 20 Minuten aan. UPS-installaties voor langere overbruggingstijden zijn op aanvraag leverbaar.



Technische gegevens

Vermogen	750 VA / 450 W
Ingangsspanning	184 - 264 V AC
Uitgangsspanning	230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz (automatische herkenning)
Overbruggingstijd	ca. 20 minuten voor TVS
Verbruikersuitgangen	3 Schuko-stopcontacten
Normenconformiteit	IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950 IEC 62040-2/EB 50091-2, IEC 61643-1



Noodstroomverzorging ellipse 750

Voor de stroomverzorging van het deurvergrendelingssysteem is er bij aansluiting van het aantal maximaal mogelijke apparaten ca. 190W vermogen benodigd. De noodstroomverzorging ellipse 750 biedt dit vermogen voor min. 20 Minuten. Deze wordt bij toepassing van de deurterminal TT1.1 wird beim Einsatz des Türterminals TT1.1 direkt voor de terminal, bij deurterminal TT2 direct voor de ingang van het aangesloten netdeel geplaatst.

De noodstroomverzorging is standaard met 3 DIN-Schukostopcontacten uitgerust. Op aanvraag is het ook mogelijk, de UPS ook met BS-, USE- of IEC-stopcontacten te leveren.

Informatie over stroomopname van de losse componenten van het deurvergrendelingssysteem TVS kunt u vinden vanaf pagina 08.003.00.

Aufbau



Overige gegevens

Afmetingen (B x H x D)	82 x 270 x 265 mm
Gewicht	4,4 kg
Batterij	Onderhoudfrije loodbatterij
	Autom. Batterijoplaadmodule
	Diepontladingsbescherming
	Autom. batterijtest
	Aanduiding voor batterijuitwisseling
	Batterij uitwisselbaar

Installatie

De noodstroomverzorging ellipse 750 is alleen voor toepassing in droge ruimtes bedoeld. Hij kan zowel horizontaal als ook verticaal neergezet worden.

Bestelgegevens

Noodstroomverzorging USV ellipse 750

Bestel-nr. 710 785